

TEHNIČKI LIST 14.04.01-HRV



JUBIN Decor primer

Temeljni premaz za drvo

1. Opis, primjena

JUBIN Decor primer je bijeli temeljni premaz za drvo na bazi vodene disperzije akrilnih veziva. Koristi se kao temeljni premaz u dekorativnoj zaštiti drva (krovne konstrukcije, nadstrešnice i druge oplate, ograde, građevinski namještaj) završnim premazima na bazi vode.

JUBIN Decor primer brzo suši i dobro blokira tanine i druge tvari koje se brzo i lako otapaju u vodi. JUBIN Decor primer također se može koristiti za premazivanje dječjih igračaka i opreme za igrališta, što dokazuje certifikatom Zavoda za javno zdravstvo (odnosno usklađenost s normama EN 71-3 i EN 71-9).

Opis		Temeljni premaz	Dekorativni premaz
Prvo bojanje ili obnavljajuće bojanje (prije premazivanje uklonite sve raspucale i odvajajuće slojeve starih premaza)	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi unutar objekata	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
Obnavljajuće bojanje (prije bojanja uklonite sve raspucane i odvajajuće slojeve starih premaza)	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan objekata	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi unutar objekata	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal

2. Nijanse

- Bijela (nijansa 1001)

3. Tehnički podaci

Pakiranje	0.65 l
Gustoća	~1,358 kg/dm ³
Sadržaj hlapivih tvari (VOC)	62 g/l
EU HOS zahtjev - kategorija	A/d<130
Volumen razrjeđivanja vodom	~5 %
Razrjeđivanje vodom za nanos prskanjem	~10 %
Vrijeme sušenja	Suho na dodir ~2 h
T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu ~4-6 h
Prosječna potrošnja	~70 - 90 ml/m ²
Preporučeni broj slojeva	1

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +30 °C (optimalna radna temperatura je između +10 °C i +25 °C), a vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. U slučaju vanjskih radova, površine tijekom lakiranja i stvrdnjavanja sloja boje zaštititi od jakog sunca i vjetrova. Ipak, unatoč takvoj zaštiti nemojte raditi po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h)!

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez ikakvih loše prijanjajućih čestica, prašine, mrlja od ulja ili drugih nečistoća. Vlažnost drva ne smije prelaziti 12 % (listopadno drveće) ili 15 % (četinjača). Smolaste površine drva očistite sa nitro razrjeđivačem i pustite da se dobro osuše. Sve nedostatke (pukotine, udubljenja i slično) možete popraviti pomoću JUBIN Akrilin premaza za drvo.

Stare ispucale i loše prionute premaze odstranimo poliranjem ili posebnim kemijskim pripravcima (odstranjivači alkidnih i drugih premaza), a očišćene površine lagano izbrusimo finim brusnim papirom. Neispucale i dobro priljubljene stare premaze samo fino pobrusiti – u oba slučaja preporuča se brusni papir br. 180 ili 220 za brušenje – ili izribati odgovarajućom čvrstom žičanom četkom.

Prije nanošenja JUBIN Decor primer, elemente izložene padalinama i drugim vremenskim uvjetima zaštitite s , koji inhibira razvoj plijesni i parazita u drvu.

6. Priprema premaza

Prije nanošenja JUBIN Decor primer dobro promiješati i po potrebi razrijediti vodom do % . Ako se temeljni premaz nanosi špricanjem (u uvjetima ubrzanog sušenja, a i u drugim slučajevima), razrijediti ga više, ali ne više od 10 POZOR Pokrivnost temeljnog premaza i njegova sposobnost blokiranja tanina i drugih tvari koje se lako i brzo otapaju u vodi brzo se smanjuju!

7. Ugradnja premaza

Nanesite JUBIN Decor primer kistom, valjkom ili prskanjem, obično u jednom sloju. Međutim, nanesite dva sloja u slučaju tvrdog drva s visokim udjelom tanina (hrast, kesten i slično) i vrlo kvrgavog mekog drva. Zbog brzog sušenja, preporučuje se nanošenje u prugama bez prekida. Eventualne kapljice odmah razvucite i raširite po površini. Obrusite drugi sloj finim brusnim papirom da se uklone uzdignuta vlakna. Ako se nanosi samo jedan sloj JUBIN Decor primer preskočite opisano brušenje. U tom slučaju pobrusite prvi sloj JUBIN Decor universal (dekorativni premaz).

Alat temeljito očistiti vodom odmah nakon upotrebe. Ispraznite valjak lopaticom za brisanje boje. Zatim odmah temeljito očistite alat vodom.

8. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi između +5 °C i +25 °C, čuvati izvan izravnog sunčevog svjetla, izvan

dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok trajanja ako se čuva u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-017/19-čad, 20.11.2025